

## Filtrieren von Abwasser

### Filtrieren von Abwasser mit den Filtriergeräten FA, FB, FC, FD

(Art.-Nr. 1045ff)

In die Geräte wird über einen Einlauf regelmäßig Abwasser gelassen, welches normalerweise vorgereinigt oder wenig verschmutzt ist. Es durchläuft mehrere herausnehmbare Filter, bevor es über einen Überlauf das Gerät verhältnismäßig sauber (nicht biologisch rein) verlässt.

In den Geräten befinden sich mehrere herausnehmbare Segmente, in welchen sich herab sinkende Teile absetzen können.

Denkbar ist die Vorschaltung eines oder mehrerer Abfallwasser-Separatoren (Art.-Nr. 1000 oder 1001) oder / und eines Abwasser-Reinigungsbeckens (Art.-Nr. 1010ff).

Die Filter halten auch kleine Teile zurück. Sie lassen sich gut reinigen.

Art.-Nr.	Typen	Ca. - Maße, l x b x h:
1045	Filtriergerät FA	3000 x 700 x 850 mm
1046	Filtriergerät FB	4000 x 700 x 850 mm
1047	Filtriergerät FC	5000 x 700 x 850 mm
1048	Filtriergerät FD	6000 x 700 x 850 mm

Zum Thema "Abwasserreinigung" sehen Sie den DORNOW – Internet-Eintrag unter: [www.dornow.de](http://www.dornow.de), "Produktinformationen", Bereich "J – Separatoren für Abwasser, Wasserreinigungsbecken. Abwassertechnik". Hier wird auch auf andere Abhandlungen verwiesen, die das Thema "Abwasserreinigung" berühren.

Eine Auflistung weiterer interessanter Artikel und Aufsätze zu den Themen der Knollen- und Gemüsebe- und -verarbeitung und angrenzenden Fachgebieten finden Sie in unserem Internet-Eintrag unter [www.dornow.de](http://www.dornow.de) / Abhandlungen.

Diese Abhandlung/Schrift enthält unverbindliche Hinweise. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen vorbehalten! Bei Lieferung gilt unsere vom Kunden akzeptierte Auftragsbestätigung. - Bei Vorlage einer neuen Ausgabe dieser Abhandlung werden alle früheren Versionen durch die neue Ausgabe ersetzt.

Copyright by DORNOW food technology GmbH, D-40549 Düsseldorf

**Weitere Informationen:** [www.dornow.de](http://www.dornow.de)